

СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 390 Г/М²

Артикул: G-390T2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ткань конструкционная из стеклянных волокон типа Е, плотняное переплетение. Изготовление конструкционных стеклопластиков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поверхностная плотность (г/м ²)	390±12
Плотность по основе (нитей/см)	ЕС13 272, 52%, 7,5 нитей/см
Плотность по утку (нитей/см)	ЕС11 272, 48%, 6,8 нитей/см
Толщина (мм)	0,26±0,03
Разрывная нагрузка (Кгс 2.5с):	
По основе	150
По утку	110
Переплетение	твил
Ширина (см)	100



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез: от 10 м²

Рулон: 150 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Unique

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

