

Лента Flashbreaker 2CBS двусторонняя термостойкая Универсальная липкая лента

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Термостойкая, высокопрочная на растяжение полиэфирная лента с двусторонним нанесением силиконового клея. Подходит для автоклава и для печи при температурах до 204°C. Она была разработана для применения при различных операциях на металлической и композитной оснастки, например, крепление материалов, таких как жертвенные ткани, разделительные пленки, дренажные ткани и вакуумные пленки, а также для скрепления сегментов вакуумной пленки между собой.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИМУЩЕСТВА

- Соединение внахлест вакуумной плёнки, быстрое закрепление вспомогательных материалов при вакуумных процессах
- После использования лента удаляется чисто и легко.
- Надёжно удерживает положение материалов при высокой температуре и легко удаляются после термообработки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	Полиэфир
Тип клея	силикон
Цвет	синий
Максимальная рабочая температура	204°C
Общая толщина	120 мкм (0,0047 дюйма)
Толщина плёнки	50 мкм (0,002 дюйма)
Толщина клея	70 мкм (0,0027 дюйма)
Максимальное удлинение	100 %

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Ширина	Длина	Упаковка
2,54 см (1 дюйма)	66 м (72 ярда)	36 рулонов / коробка
5,08 см (2 дюйма)	66 м (72 ярда)	24 рулона / коробка

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 18 месяцев от даты отгрузки при условии складирования в оригинальной упаковке при температуре 22°C.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Airtech Europe Sarl

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.