

По данным производителя от 10.04.2025

СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОНАЯ 105 Г/М² ПЛЕЙН

Артикул: G-105-P

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкционная стеклоткань для композиционных материалов, в том числе для изготовления моделей. Очень тонкое волокно, драпируется на сложную форму. Подходит для использования с эпоксидными, полиэфирными смолами. Может использоваться в качестве первого слоя для достижения высокого качества поверхности и уменьшения эффектов проявления более грубых тканей и нетканых материалов.



КОНСТРУКЦИЯ ТКАНИ

Тип волокна

по основе ЕС9 34 текс Z20 стекловолокно, 52%,
16 нитей/см

по утку

ЕС9 34 текс Z20 стекловолокно, 48%, 15 нитей/см

Поверхностная плотность

105 г/м²

Плетение

полотняное (плейн)

Толщина

0,09 мм

Стандартная ширина

100 см

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1м²

Рулон 100 пог.м

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенным от воздействия света месте, срок хранения не ограничен

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Unique

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.