

ВАКУУМНАЯ ПЛЕНКА 600V

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вакуумная плёнка 600V была разработана для экономичных процессов, но может быть также использована в автоклавных процессах при высоком давлении. Имеет хорошее удлинение и остается мягкой даже в условиях низкой влажности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная пленка для полиэфирных, винил эфирных, эпоксидных связующих.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	полиолефиновая, многослойная
Максимальное удлинение	400 % (ASTM D 882)
Прочность на разрыв	62 МПа (ASTM D 882)
Максимальная рабочая температура	190°C
Воспламеняемость (самогашение)	Да (АТР-5034)
Избегать	сильные окислители, фенольные связующие
Цвет	Фиолетовый
Толщина	75 мкм, 50 мкм
Ширина	152 см



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез: от 1 м²

Рулон: 462 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Airtech Europe Sarl

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. За исключением случаев, прямо предусмотренных законом производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.