Лист технических данных (TDS)

Дата обновления: 2021-08-20

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОСК-СПРЕЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Создание антиадгезионного слоя при производстве изделий из композитных материалов: эпоксидных, полиуретановых, силиконовых. В составе смесь восков, растворитель, углеводородный пропеллент.
Масса нетто 180гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением встряхнуть. Наносить с расстояния 20-30 см на чистую, сухую поверхность при температуре баллона не менее +15°С в хорошо проветриваемом помещении. Наносить в 1-2 слоя с промежутком в 1-2 минуты. После работы перевернуть баллон вверх дном, нажать на распылитель и удерживать его в течении 5 секунд для удаления остатков смазки из сопла. В случае необходимости воск удаляется с поверхности механическим путем.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, не нагревать свыше 50°С. Не распылять вблизи раскаленных предметов и открытого огня. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Finish Kare Products, Inc

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.