

ВПИТЫВАЮЩИЙ (ДРЕНАЖНЫЙ) СЛОЙ 200Г/М 100СМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нетканый материал из полиэфирного волокна с впитывающими и дренажными функциями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться во всех вакуумных процессах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	полиакрилонитрил
Цвет	белый
Поверхностная плотность	200 г/м ²
Термостойкость	140°С



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез: от 1 м²

Рулон: 100 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. За исключением случаев, прямо предусмотренных законом производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.