

## УГЛЕТКАНЬ 240 Г/М<sup>2</sup> ТВИЛ 2/2 3К, артикул С-245Т2-НЗТ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ткань из углеродных волокон, равноплотная, композиционные материалы для авиации, автомобилестроения.

#### Волокно

по основе SYT 45 3К, 6 нитей/см

по утку SYT 45 3К, 6 нитей/см

Поверхностная плотность 240 г/м<sup>2</sup>

Тип плетения Твил

Толщина (мм) 0,24

Совместимость эпоксидные связующие

Ширина 100 - 150 см



### МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕНИТИ

Предел прочности (МПа) 3800

Модуль упругости на растяжение (ГПа) 240

Относительное удлинение (%) 1,6

### ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1 м<sup>2</sup>

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Zhongfu-Shenyang Carbon

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

