

## **ПРОВОДЯЩАЯ СЕТКА ОРАНЖЕВАЯ**

### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Проводящая сетка для распределения смолы по ламинату при вакуумной инфузии. Вязаная средняя сетка для распределения смолы с высокой драпируемостью. Обеспечивает высокую скорость потока большинства смол. Отлично подходит для изделий небольшой толщины. Высокая скорость пропитки. Сетка не сыпется и практически не скручивается по линии обреза. Рекомендуется для деталей сложной формы. Материал сетки достаточно мягкий и не повреждает вакуумный мешок. Хорошо совместима с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими.



### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Тип материала	ПЭВП
Цвет	оранжевый
Тип сетки	вязаная
Максимальная рабочая температура	125°C
Ширина	150 см
Толщина	1,5 мм

### **ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ**

Отрез: от 1 м<sup>2</sup>  
Рулон: 150 м<sup>2</sup>

### **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Airtech Europe Sarl

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.