

## СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 160 Г/М<sup>2</sup> ПЛЕЙН

Артикул: G-160-P

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкционная стеклоткань для композиционных материалов, в том числе для изготовления моделей. Очень тонкое волокно, драпируется на сложную форму. Подходит для использования с эпоксидными, полиэфирными смолами. Может использоваться в качестве первого слоя для достижения высокого качества поверхности и уменьшения эффектов проявления более грубых тканей и нетканых материалов.

### КОНСТРУКЦИЯ ТКАНИ

Тип волокна

по основе

EC9 68 текс Z40 стекловолокно, 52%, 11,8 нитей/см

по утку

EC9 68 текс Z40 стекловолокно, 48%, 10,7 нитей/см

Поверхностная плотность

162 г/м<sup>2</sup>

Плетение

полотняное (плейн)

Толщина

0,13 мм

Стандартная ширина

100 см



### ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1м<sup>2</sup>

Рулон 100 пог.м

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Unique

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

