

УГЛЕТКАНЬ 240 Г/М² ТВИЛ 2/2 3К, артикул C-241T2-FT

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ткань из углеродных волокон, равноплотная, композиционные материалы для авиации, автомобилестроения.

Волокно

по основе	HexTow AS4C 3К, 7 нитей/см
по утку	HexTow AS4C 3К, 5 нитей/см
Поверхностная плотность	240 г/м ²
Тип плетения	Твил
Толщина (мм)	0,26
Совместимость	эпоксидные связующие
Ширина	125 см



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕНИТИ

Предел прочности (МПа)	4463
Модуль упругости на растяжение (ГПа)	231
Относительное удлинение(%)	1,8

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- Отрез от 1 м²
- Рулон 125 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Fibertech, Италия

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

