Лист технических данных (TDS)

ПРОВОДЯЩАЯ СЕТКА ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ 185

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводящая сетка для распределения смолы по ламинату при вакуумной инфузии. Вязаная средняя сетка для распределения смолы с высокой драпируемостью. Обеспечивает **среднюю** скорость потока большинства смол. Отлично подходит для изделий, имеющих толщину. Сетка не сыпется и практически не скручивается по линии обреза. Рекомендуется для деталей сложной формы. Материал сетки достаточно мягкий и не повреждает вакуумный мешок. Хорошо совместима с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	ПЭВП
Цвет	темно-зеленая
Тип сетки	вязаная
Максимальная рабочая температура	125°C
Ширина	360 см
Толщина	1 мм
Удельный вес	185 г/м^2

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1 м^2
Рулон 100 пог.м.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Airtech Europe Sarl

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

ООО “Комфайбер Про”
Тел. +7(903)723-22-79