

СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 282 Г/М² T26

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ткань конструкционная из стеклянных волокон типа Е, саржевое переплетение. Изготовление конструкционных стеклопластиков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поверхностная плотность (г/м ²)	282±12
Плотность по основе (нитей/см)	8±1
Плотность по утку (нитей/см)	6±1
Толщина (мм)	0,20±0,03
Поверхностная плотность (г/м ²)	282
Переплетение	саржевое 2/2
Разрывная нагрузка (Кгс 2.5с):	
По основе	120
По утку	94
Ширина (см)	100



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез: от 1 м²

Рулон: 100 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

P-D GmbH

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

